



---

## Produktblatt

# Gummimatte 1 m x 2 m / 4,5 mm dick

## Produktbilder

---



## Technische Übersicht

---

Artikel-Nummer

110149

## Kurzbeschreibung

---

Isoliermatte gerieft und profiliert

- Beständig: 50.000 Volt
- Farbe grau, unterseits stoffgemustert
- Dichte grs/cm<sup>3</sup>: 1.60
- Härte ° Shore A ± 5° (DIN 53519): 70
- Zugfestigkeit MPa (DIN 53504): 5
- Bruchdehnung % (DIN 53504): 250
- Abrieb mm<sup>3</sup> (DIN 53516): -
- Druckverformungsrest % (DIN 53517): -
- Weiterreissfestigkeit N/m (DIN 53507): -
- Temperatur °C: -20/+70
- Markierung: ELECTRICAL INSULATION IN AS PER IEC 61111:2009 CLASS-2 or CLASS-4 (IMPA 511098)
- Prüfung: 4,5mm->IEC 61111:2009 CLASS-4. (IMPA 511098)
- Beständigkeit gegen:
  - Ozon: nicht empfehlenswert
  - Verdünnte Säuren: zufriedenstellend
  - Konzentrierte Säuren: nicht empfehlenswert
  - Aromatische Öle: nicht empfehlenswert
  - Lösungsmittel: zufriedenstellend

## Herausgeber

---

ETL Prüftechnik GmbH  
Hauptsitz / Headquarter  
Lembergstraße 23  
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.  
Frühere Versionen können unter [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de) angefragt werden / Earlier versions can be requested at [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de).