



Produktblatt

Sicherheitsprüfkäfig XCAB-800 unbeschaltet

Produktbilder



Technische Übersicht

Artikel-Nummer	210617
Innenraum (B x H x T)	800 x 700 x 700 mm

Kurzbeschreibung

Prüfkäfig mit vertikaler Hubtüre und Rückwandverdrahtung

- Komplett montiert mit Sicherheitsschalter (2 Pfade)
- mit vertikaler Hubtüre
- Mit genau austarierten Gegengewichten für ergonomisches Arbeiten
- Bewegliche Front aus transparentem Kunststoff
- mit Verschaltungsraum im Bodenbereich (Höhe ca. 95 mm)
- mit Verschaltungsraum im hinteren Bereich (Höhe ca. 170 mm)
- Boden und Rückwand abschraubbar
- Gewährt zwangsläufigen Berührungsschutz nach EN 50191
- Innenraumabmessung (B x H x T): 800x700x700 mm
- Außenabmessungen (B x H x T): 1050x1837x 920 mm
- IP30
- Kabellänge: 2 m
- Gewicht ca. 100 kg

Anschlüsse:

- Sicherheitsschalteranschlüsse auf Kontaktklemme aufgelegt

max. Nenngrößen:

- 7 kV AC / 10 kV DC, max. 10 A

Technische Daten

Material Käfig: Trovidur® PVC-U

Material Haube: PLEXIGLAS® GS

Die technischen Daten der Materialeigenschaften können den Materialdatenblättern im Downloadbereich entnommen werden.

Herausgeber

ETL Prüftechnik GmbH
Hauptsitz / Headquarter
Lembergstraße 23
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.
Frühere Versionen können unter info@etl-prueftechnik.de angefragt werden / Earlier versions can be requested at info@etl-prueftechnik.de.