




---

Produktblatt

# HV-Kabel HVC16B-B mit beidseitigem Lamellenstecker

Produktbilder

---





## Technische Übersicht

Artikel-Nummer	HVC16B-B abhängig von Kabellänge
Pole	Einpilig
Stecker	Lamellenstecker, 4 mm

## Kurzbeschreibung

- HV-Kabel 1-polig, rot (D = 9 mm)
- Beidseitig Stecker mit 4 mm Lamellenstecker z.B. zum Aufstecken einer Prüfklemme
- Max. Betriebsspannungen: 16 kV AC / 22 kV DC, max. 10 A, bei festen Anschlüssen
- NICHT FÜR HANDGEFÜHRTE PRÜFUNG
- Kabellänge wählbar:

Kabellänge	Artikel-Nummer
2 m	204475
3 m	205165
5 m	204479

10 m	204480
------	--------

Weitere Kabellängen auf Anfrage verfügbar.

## Herausgeber

---

ETL Prüftechnik GmbH  
Hauptsitz / Headquarter  
Lembergstraße 23  
70825 Korntal-Münchingen

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten / Errors and technical modifications excepted.  
Frühere Versionen können unter [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de) angefragt werden / Earlier versions can be requested at [info@etl-prueftechnik.de](mailto:info@etl-prueftechnik.de).